



Print-Server im Westentaschenformat

Der D-Link DP-301P+ ist ein kompakter Print-Server im Westentaschenformat, der Ihren Drucker mit dem Netzwerk verbindet. Er verwaltet die Datenübertragung zwischen PCs oder File-Servern und dem Drucker. Dabei versorgt er leistungsfähige Drucker wesentlich schneller mit Daten als Server oder PCs, die als Druckserver fungieren. Der DP-301P+ ist mit einer schnellen Parallelschnittstelle ausgerüstet, so dass Sie problemlos auch neuere bi-direktionale Drucker, wie Laser-, Farb- und Tintenstrahl- oder andere Drucker ansprechen können. Der DP-301P+ wird direkt am Drucker angeschlossen. Ein zusätzliches Druckerkabel ist nicht notwendig.

Funktionen

- 36-Pin-Stecker zum direkten Anschluss an den Drucker (Parallel-Port)
- 10/100MBit/s Fast Ethernet Port
- Ideal für LANs durch Unterstützung mehrerer Protokolle
- Bi-direktionale Kommunikation möglich (Statusabfrage)
- Unterstützt SNMP und MIB2 (RFC1213)
- Flash Memory für einfaches Software-Upgrades
- Web-basierte Konfiguration

Technische Daten

STANDARD

- IEEE 1284 Bi-direktionale Druckerschnittstelle
- SNMP

PORTS

- Parallelport 36-Pin bi-direktional
- 10/100Mbit/s Fast Ethernet Port

STROMVERSORGUNG

- externes Netzteil, 5V, 2,4A

ABMESSUNGEN: 93 x 58 x 25mm

GEWICHT: ca. 65g

UNTERSTÜTZTE DRUCKERSPRACHEN

- Hewlett-Packard PCL (Printer Job Language)

Übertragungsprotokolle

- TCP/IP, NetBEUI, AppleTalk/EtherTalk

Unterstützte TCP/IP-Protokolle

- BOOTP, SNMP, Telnet, TP, FTP, LPD, RARP, DHCP

Betriebs-/Lagertemperatur

- 0° bis 50° C / -25° bis 55° C

RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT (nicht kondensierend)

- 5% bis 95%

MIBS

- MIB-II (RFC 1213)

LEDs

- Power/Tx

EMISSION (EMV)

- FCC Class A
- CISPR 22 Class A
- VCCI Class A

SICHERHEIT

- UL (UL 1950)
- CSA (CSA 950)
- TÜV/GS (EN 60950)



Bestellinformationen

DP-301P+/E

Europäische Version